



Especificações Técnicas	
Composição da Fibra	100% Poliéster
Cores	Light Beige
	Dark Ocean
	Green
	Green Limon
	Orange
	Red
Largura (DIN EM 1773)	1,70 m
Espessura (DIN EN ISO 5084)	Aprox. 0,39 mm
Peso (DIN EM 12127)	Aprox. 240 g/m ²
Resistência à Tração (DIN EN 13934-1)	Urdidura/Trama: ≥ 1800/1600 N
Resistência ao rasgo (DIN 53363)	Urdidura/Trama: ≥ 250/130 N
Fator de proteção UV (DIN EN 13758-1)	Depende da cor: 50+
Estabilidade de fricção (DIN EN ISO 105-X12)	Seco / Molhado: 5
Nível de Escurecimento (EN ISO 105-B02)	     
Estabilidade da Cor	     
Proteção contra manchas (óleo, fezes de pássaros)	Sim
Aplicações	Toldo
Certificações   	

Instruções de manutenção

1. Remova a sujeira com esponja ou pano branco e sabão neutro.
2. Use uma superfície plana para colocar o tecido antes de limpar.
3. Não esfregue.
4. Não use solventes ou qualquer substância que possa danificar o revestimento do tecido.
5. Enxágue com água limpa.
6. Deixe a cortina estendida até que seque completamente.